

Технические характеристики Батометр-бутылка на штанге ГР-16М

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для
всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru

Батометр-бутылка на штанге ГР-16М

Назначение

Батометр-бутылка на штанге ГР-16М предназначен для взятия проб воды со взвешенными насосами при длительном наполнении. Является гидравлическим прибором, пригодным для взятия проб интеграционным и точечным способами.



Основные характеристики

Характеристики	ГР-16М
Глубина взятия проб интеграционным способом при скоростях течения до 1 м/с	от 1 до 3,5 м.
Глубина взятия проб точечным способом при скоростях течения до 1,5 м/с	от 0,5 до 1,5 м.
Габаритные размеры батометра в укладке	550x144x132 мм.
Масса батометра не более	2,5 кг.

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для
всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru